


机芯系列

图片							
型号	RG6281F	RG6287F	RG205S	RG345S	RG445S	RG220R	RG347S
打印方式	行式热敏						
进纸方向	90度						
点/行	384点/行	384点/行	384点/行	576点/行	832点/行	384点/行	640点/行
点密度	8点/毫米						
打印宽度	48毫米	48毫米	48毫米	72毫米	104毫米	48毫米	80毫米
打印速度	80毫米/秒	80毫米/秒	25-80毫米/秒	85毫米/秒	85毫米/秒	90毫米/秒	85毫米/秒
纸宽	58毫米	58毫米	58毫米	80毫米	112毫米	58毫米	80毫米
纸厚度	60-100微米	60-100微米	60-100微米	60-135微米	60-135微米	60-100微米	60-100微米
装纸方式	简易上纸						
工作电压	4.2-8.5V						
逻辑电压	3.0-5.25V						
外观尺寸mm	70.2X33.0X15.5	67.5X31.5X18.5	68X24X26	93X34.5X39.5	125X34.5X39.5	87.7X75X30.4	110.2X54X25.8
寿命	50公里						
工作温度	0-50° C						
工作湿度	20-85%RH						
储存温度	-20℃-60℃						
储存湿度	5-90%RH						
温度侦测	热敏电阻						
纸尽侦测	光电侦测						
切刀	不支持					支持	



物流



制造



政务



医疗



食品





停车场



零售



打印单元

产品图片							
产品型号	RG-CB205S	RG-CB445	RG-CB345	RG-CB6281	RG-CB6287	RG-CB347	RG-CB220
机头型号	RG205S	RG445S	RG345S	RG6281F	RG6287F	RG347S	RG220R
打印方式	行式热敏						
点/行	384 点/行	576点/行	576点/行	384 点/行	384 点/行	576点/行	384 点/行
点密度	8点/毫米						
有效打印宽度	48mm	72mm	72mm	48mm	48mm	72mm	48mm
打印速度	1-60mm/s					150mm/s	80mm/s
处理器	8位51单片机	32位Cortex-M3					
接口	串口(RS-232、TTL)			串口(RS-232、TTL),并口		RS-232/USB	
条码	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128						
电压	5~8.5V	12V	12V	5~8.5V	5~8.5V	5~8.5V	12V
电流	3A						
工作温度	0-50° C						
储存温度	0-60° C						
上纸方式	简易上纸						
切纸方式	手动						
打印头寿命	50公里						
打印纸	热敏纸						
图形	支持位图下载						
纸尽传感器	支持						
过热保护	支持						

北京瑞工科技发展有限公司

北京总部

地址：北京市海淀区上地东路9号得实大厦2层
 邮编：100085
 电话：010-62985019 13910576991
 传真：010-62983509
 邮箱：bjsales@rgprt.com

深圳分公司

地址：深圳市南山区西丽茶光路1063号一本电子商务大厦7楼777室
 邮编：518055
 电话：0755-29742651 13613002244
 传真：0755-29742653
 邮箱：zhangbing@rgprt.com

上海分公司

地址：上海市宝山区蕴川路512号3楼H座
 邮编：201901
 电话：021-64100127 18964979393
 传真：021-64100511
 邮箱：shsales1@rgprt.com

瑞工(香港)

地址：深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716室
 邮编：518055
 网址：www.regotek.com
 邮箱：sales@regotek.com