

便携热敏打印机

RG-MTP58B



支持多种操作系统



产品特性：

- 极致精巧轻便结构设计,易于携带
- 易装纸结构,易于使用维护
- 大容量可充电锂电池7.4V,2000毫安, 超长打印
- 支持外接电源、座充等多种充电方式
- 卸掉电池, 接外接电源, 仍然可以打印
- 1.2米水泥地面高度抗摔
- 多种有线无线接口可选(USB/串口RS232/2.0蓝牙/双模蓝牙/wifi)
- 支持图形、1维/2维条码、多国语言打印
- 支持黑标定位侦测, 电量分色显示, 纸状态及出错报警
- 支持过压、过热保护
- 自动休眠、自动唤醒, 节省电能, 延长使用时间
- 支持客户端本地程序升级
- 配备Windows/LINUX电脑端驱动
- 配备WM, WINCE, Symbian, Android, iOS等平台的演示软件及动态链接库

应用领域：

- 食品业—动物溯源/食品安全监测
- 抄表业—水电气抄表收费
- 保险业—车险现场快速定损
- 仓储业—库存盘点/调拨/出入库
- 停车收费—确认停车时间统计收费
- 物流业—快速运输发票/货物交割单
- 移动销售—车票/快速消费品等移动销售
- 警务通—交警/城管/工商现场执法/卫生监督



RG-MTP58B

打印方式	行式热敏
打印速度	50毫米/秒
有效打印宽度	48毫米
分辨率	8点/毫米, 384点/行
RAM/Flash	32K/2M
打印字体	ANK: 8x16, 12 x24 GBK:16x16, 24 x24
每行字符数	32
纸张类型	热敏纸
纸宽/纸厚	57.5 ± 0.5毫米/0.06 - 0.07毫米
纸卷直径/内径	最大: 40.0毫米/13毫米 (最小)
上纸方式	上纸方式
打印头寿命	50公里
条码	1-D:UPC-A,UPC-E,EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128; 2-D: QR Code, PDF417, Data Matrix
指令集	ESC/POS
感应器	纸尽传感器 纸仓盖打开传感器
接口	RS-232C, USB, 普通蓝牙,双模蓝牙, wifi
电池	DC7.4V/2000mAh
电源	12V/3A
电池持续性	180~240米持续打印(12.5%密度); 1200 个小票(每张小票150毫米); 95~120米持续打印(25%密度)
重量/尺寸	215克 (包括纸和电池) /108x78x46毫米
工作温度/湿度	-10~50° C/20~85%
储存温度/湿度	-20~70° C/5~95%

北京瑞工科技发展有限公司

北京总部

地址: 北京市海淀区上地东路9号得实大厦2层
邮编: 100085
电话: 010-62985019 13910576991
传真: 010-62983509
邮箱: bjsales@rgprt.com

深圳分公司

地址: 深圳市南山区西丽茶光路1063号一本电子商务大厦7楼777室
邮编: 518055
电话: 0755-29742651 13613002244
传真: 0755-29742653
邮箱: zhangbing@rgprt.com

上海分公司

地址: 上海市宝山区蕴川路512号3楼H座
邮编: 201901
电话: 021-64100127 18964979393
传真: 021-64100511
邮箱: shsales1@rgprt.com

瑞工(香港)

地址: 深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716室
邮编: 518055
网址: www.regotek.com
邮箱: sales@regotek.com