

条码标签打印机

RG-LP112C




产品特性:

- 支持卷筒纸/不干胶纸；
- 支持热敏打印方式；
- 外形设计精巧，使用简便；
- 采用进口打印头片，更经久耐用；
- 工业级散热设置，做到持久打印；
- 实时监控，断线续打；
- 自动识别纸张规格；
- 高速打印，支持二维条码打印功能；
- 模块化设计，满足不同的应用需求；
- 同时满足介质幅面48~104毫米范围内不同需求，操作简便；
- 智能化识别打印内容：实现边框横线、分割线淡化打印、条码加深打印；

应用领域:


- 物流
- 零售
- 医疗
- 快递
- 制造



制造



超市



物流快递



科研机构



医疗



食品



收费站



税收票据



RG-LP112C

打印方式	直接热敏
分辨率	203点/英寸(8点/毫米)
打印速度	150毫米/秒
打印宽度	48-104毫米
打印长度	15毫米 - 1200毫米
出纸方式	水平出纸
处理器	32 位 RISC CPU
存储器	RAM 32MB; 闪存16MB
侦测传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 缺口侦测, 黑标侦测, 热写头温度侦测
纸张类型	热敏纸、黑标纸、热敏标签纸
打印宽度	108毫米
打印厚度	0.08-0.2毫米
纸卷直径	5英寸(127毫米)
卷芯内径	0.5英寸(25.4毫米), 1英寸(25.4毫米), 1.5英寸(38毫米)
指令	ESC/POS
驱动	Windows 2000, XP, Vista 7, 8, 10
条码	一维: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 二维: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
接口	标准: USB 可选: 蓝牙, WiFi
电源	24V/2A (单孔DC, 两芯AC)
工作温度/湿度	-10°C - +40°C, 10%-90%, 无凝露
存储温度/湿度	-40°C - +80°C, 5%-95%, 无凝露
尺寸(长*高*宽)	210*175*135毫米
重量	1.5千克
颜色	黑色、白色

北京瑞工科技发展有限公司

北京总部

地址: 北京市海淀区上地东路9号得实大厦2层
邮编: 100085
电话: 010-62985019 13910576991
传真: 010-62983509
邮箱: bjsales@rgprt.com

深圳分公司

地址: 深圳市南山区西丽茶光路1063号一本电子商务大厦7楼716室
邮编: 518055
电话: 0755-29742651 13613002244
传真: 0755-29742653
邮箱: zhangbing@rgprt.com

上海分公司

地址: 上海市宝山区蕴川路512号3楼H座
邮编: 201901
电话: 021-64100127 18964979393
传真: 021-64100511
邮箱: shsales1@rgprt.com

瑞工(香港)

地址: 深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716室
邮编: 518055
网址: www.regotek.com
邮箱: sales@regotek.com