

嵌入式打印机



RG-E487A



RG-487E/C



RG-EC80A

支持多种操作系统




RG-E487A/ E487E/ E487C产品特性：

- 前面板简易上纸；
- 低噪声，热敏打印；
- 串口RS232/TTL/USB/钱箱口可选；
- 宽电压3.5V-8.5V,12V供电；
- 开口尺寸：A：103mmx57mm；E/C：80x80mm；
- 可以灵活的嵌入多种仪器仪表、收银、自助设备。

RG-EC80A产品特性：

- 易装纸、防卡刀结构设计，易使用和维护；
- 可选配带锁，更适于无人值守场合；
- 串口+US+钱箱口一体式；
- 全切和半切自由切换，无需更换硬件；
- 支持纸尽、纸将尽报警；
- 支持一维、二维码、图形打印；
- 全面兼容EPSON ESC/POS指令；
- 配备Windows/LINUX/OPOS驱动；
- 提供WM/WinCE/Symbian/Andriod/IOS等系统的SDK开发包。



物流



制造



政务



医疗



食品



停车场



零售



嵌入式打印机

产品型号	RG-E487A	RG-E487E	R G-E487C	RG-EC80A
打印方式	行式热敏			
分辨率	8毫米, 384点/行			8毫米, 576点/行
有效打印宽度	48毫米			72毫米
字符集	GB18030			
打印字体	8×16,16×16,12×24,9×24,16×24,24×24			
自定义字符	支持			
图形	支持位图下载			
纸尽传感器	支持			
过热保护	支持			
上纸方式/切纸方式	简易上纸/手动			
电源	3.5v-8.5V, 3A;		12V/2A	24V/2A, 3A
打印头寿命	50公里			100公里
打印纸类型	热敏纸			
条码	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128			
纸宽	57.5±0.5毫米			79.5±0.5毫米
纸厚	0.06 - 0.08毫米			
工作温度/湿度	0-50° C/10%-80%			
储存温度/湿度	-20-60° C / 10%-90%			
打印速度	35-85毫米/秒			180毫米/秒
接口	串口/并口	串口/串口+USB	串口+USB	串口+USB
外观尺寸	110x63.5x55毫米	84x84x55毫米		132x116x92毫米
纸卷直径	最大35毫米	最大50毫米		最大80毫米

北京瑞工科技发展有限公司

北京总部

地址: 北京市海淀区上地东路9号得实大厦2层
 邮编: 100085
 电话: 010-62985019 13910576991
 传真: 010-62983509
 邮箱: bj-sales@rgprt.com

深圳分公司

地址: 深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716
 邮编: 518055
 电话: 0755-29742651 13613002244
 传真: 0755-29742653
 邮箱: zhangbing@rgprt.com

上海分公司

地址: 上海市宝山区陆翔路1018号2号楼810室
 邮编: 201901
 电话: 021-64100127 18964979393
 传真: 021-64100511
 邮箱: sh-sales1@rgprt.com

瑞工(香港)

地址: 深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716室
 邮编: 518055
 网址: www.regotek.com
 邮箱: sales@regotek.com